



DACHOWKA BITUMICZNA
PAPA PODKLADOWA
2,5 cm DESKOWANIE
16,0 cm KROKWIE 8/16cm

1,8 cm PŁYTA OSB
BEŁKI STROPOWE 2x5/16cm
2,5 cm FOLIA
20,0 cm WEŁNA MINERALNA
3,5 cm PROFILE SUFITOWE DO PŁYT GK
PAROIZOLACJA
1,5 cm PŁYTY GK

DACHOWKA BITUMICZNA
PAPA PODKLADOWA
2,5 cm DESKOWANIE
7,0 cm ŁATY 7/7cm
WIAZAR DACHOWY

2,0 cm PŁYTKI CERAMICZNE
4,0 cm WYLEWKA CEMENTOWA
5,0 cm STROPIAN EPS 100
12,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA

4,0 cm DESKI
7,0 cm LEGAR 7/7cm
PAPA, TERMOIZOLACJA
12,0 cm PŁYTA ŻELBETOWA

24,0 cm BETON
8,0 cm STROPIAN (EPS 100)
12,0 cm ŚCIANA OŚLONOWA Z KAMIEŃIA

1,5 cm TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
24,0 cm BŁOCKI BETONU KOMORKOWEGO
15,0 cm STROPIAN (EPS 70)
0,5 cm TYNK CIENKOWARSTWOWY

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY I USTAWIENIA SPRAWDZIC NA BUDOWIE !



Investycja	BUDOWA AMFITEATRU	
Lokalizacja	Dz. nr 4141/7, 4141/6, 4211 w Mińowie	
Investor	URZĄD GMINY MIŁÓWKA	
Temat rysunku	PRZEKRÓJ A-A	
Nr rys.	6	
Skala	100	
Data	X 2011	
Projektanci	mgr inż. Maciej Łogosz	upr. nr SLK/1585/PODK/07
	mgr inż. Jan Łogosz	upr. nr BB - 8/76
	mgr inż. arch. Magdalena Radek	upr. nr 53/06/SLOK/I
Opracowanie	Piotr Witek	